

STEINBLAU

Všeobecné podmínky a doporučení výrobce pro Betonové obklady a dlaždice

(Skladování, montáž)

PŘÍPRAVEK SKLADUJTE NA SUCHÉM MÍSTĚ!

Obecný popis:

Dlaždice vyráběné na bázi betonu pro použití v interiéru i exteriéru. Rozdíly v rozměrech a barvách jsou odvozeny od ručního charakteru výroby a navíc dodávají nalepenému povrchu přirozený vzhled.

Koupený výrobek je třeba zkontrolovat před jeho nalepením.

Doporučujeme jednorázový nákup dlaždic z jedné výrobní šarže, aby se předešlo rozdílům v odstínech dlaždic. Firma Steinblau nezohledňuje reklamace týkající se barevných rozdílů produktů dokoupených později.

Pokyny pro montáž:

Dlaždice přilepte na čistý, suchý a rovný povrch.

Podklad musí být stabilní a bezprašný aby vydržel zatížení dlaždic.

Dlaždice vybírejte z několika krabic současně, aby se odstíny rovnoměrně rozložily.

Teplota prostředí během lepení a 48 hodin po lepení nemá

být nižší než 5 ° C a vyšší než 25 ° C. Obklady nelepte při velmi silném větru, během deště a při přímém slunečním záření lepeného povrchu.

Před lepením odstraňte všechny nečistoty ze zadní části dlaždic, po té pomocí vodováhy nastavte vodorovnost první řady dlaždic. Lepidlo nanášejte na dlaždici i na stěnu a rovnoměrně dotlačte dlaždici ke stěně.

Nadměrné množství lepidla odstraňujte špachtlí. Dlaždice řežte pomocí brusky s diamantovým kotoučem na kámen.

Používejte lepidlo na beton nebo na přírodní kámen. Nedoporučuje se lepit dlaždice na stěny se sádrovým podkladem nebo s podkladem tvořeným emulzní barvou a akrylovými omítkami.

firma STEINBLAU nenese odpovědnost za nesprávnou montáž dlaždic na stěně. reklamace týkající se rozměrů a barev nejsou po montáži dlaždic brány v úvahu.

Veškeré práce proveďte v souladu s postupy ve stavebnictví. Výše uvedený popis byl připraven v souladu se stavem znalostí a zkušeností výrobce. Na místě stavby je potřeba vždy ověřit vlastní podmínky montáže.