



## Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou Canadian Design

### technický list

<b>Materiál:</b>	SPC RIGID	<b>Logistické údaje:</b>	Balení: 1,77m <sup>2</sup> / 8 ks Hmotnost balení: 15 kg Paleta: 141,6 m <sup>2</sup> / 80 bal. Hmotnost palety: 1200 kg
<b>Typ podlahy:</b>	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	<b>Tepelná vodivost:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Celková tloušťka:</b>	5 mm (1,0 mm podložka)	<b>Podlahové vytápění:</b>	vhodné pro teplovodní vytápění
<b>Rozměry:</b>	Délka: 1230 mm Šířka: 180 mm	<b>Klasifikace třídy otěru:</b>	23/33
<b>Vrchní vrstva:</b>	0,3 mm	<b>Odolnost vůči zašpinění:</b>	EN: třída 0
<b>Ohnivzdornost:</b>	BFL-S1	<b>Odolnost vůči otěru:</b>	EB 660-2: třída otěru T
<b>Emise formaldehydu:</b>	E1	<b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b>	EN 425: shodné s normou
<b>Protiskluzové vlastnosti:</b>	R9, DIN 51130	<b>Montáž:</b>	plovoucí, Click System
<b>Povrch:</b>	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	<b>Struktura:</b>	dřevo, 4-stranná mikro V-spára
<b>Konstrukce:</b>	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Záruka:</b>	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
<b>Rozměrová stabilita:</b>	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	<b>Certifikace:</b>	CE (BOD-19-05-28-01) IACG (IACG-359-01-02-2020)

Dekor Dub Calgary



Dekor Dub Toronto



Dekor Dub Edmonton



Dekor Dub Vancouver

